

Zielona Góra, dnia 17 sierpnia 2010 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11  
65-119 Zielona Góra  
ul. Spawaczy 3d

Sprawa SP 11/2300- 6/2010

**Wykonawcy**

którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 4.845.000 euro na **zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"**.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) , zwanej dalej ustawa pzp zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. **pkt. 3.2.2. SIWZ:**

- **jest** : nawierzchnie placu:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie ręcznie, w gruntach III kategorii,
- krawężniki betonowe , wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej ;
- krawężniki betonowe z odzysku o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej;
- dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej o grubości 40 mm, na podkładzie z elastycznych płyt o wym. 800x1200mm i podłożu, wg opisu technologicznego, dla wysokości upadku do 1,5 m;
- dostarczenie i montaż nawierzchni j.w. o grubości 55 mm dla wysokości upadku do 2,0 m;
- ograniczniki powierzchni –ułożenie desek o wym. 300x38mm;
- ułożenie łat o wym. 50x50mm , na podsypce ;
- ułożenie łat o wym. 38x50 mm, przy krawężnikach betonowych.

- **winno być** : nawierzchnie placu:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie ręcznie, w gruntach III kategorii,
- krawężniki betonowe , wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej ;
- krawężniki betonowe z odzysku o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej;
- dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej , na podkładzie z elastycznym wg opisu technologicznego , dla wysokości dla wysokości upadku do 1,5 m;
- dostarczenie i montaż nawierzchni j.w. lecz dla wysokości upadku do 2,0 m;
- ograniczniki powierzchni –ułożenie desek o wym. 300x38mm;
- ułożenie łat o wym. 50x50mm , na podsypce ;
- ułożenie łat o wym. 38x50 mm, przy krawężnikach betonowych.

W załączeniu zmieniony załącznik Nr 10 do SIWZ. –kosztorys ofertowy.

Niniejsza zmiana nie wymaga wyznaczenia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z czym, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor Szkoły  
Lidia Dubniewska